



KINKI REXTAR S

ワイヤレスで軽量な "ポータブル X-RAY"の誕生

Rextar 簡単な操作

- 人体工学的設計のコントロールボタンでやさしくて便利に使えます。

Rextar 高鮮明なイメージ

- 鮮明なイメージを実現する焦点サイズ0.4mmのX線管を採択しました。

Rextar 長い寿命のバッテリー

- 1回フル充電で300回の撮影ができるように Wireless設計になっています。

Rextar 多様な互換性

- CCD(CMOS)センサー、IP(イメージングプレート)などの互換性があります。

Rextar より軽量な新製品

- 既存REXTARからUMPCを取り外したためより軽い(2Kg)製品ができました。

KINKI REXTAR S

KINKI REXTAR S



一般の名称:ポータブルデジタル式汎用一体型X線診断装置(コード:37643020)

販売名:キンキレクスターS

認証番号:222AGBZX00256000

項目		仕様
入力電源	機器電源	バッテリー電圧
	充電アダプター電源	100VAC, 50~60Hz 1.5A
出力仕様		140W
機器電源		11.1VDC(バッテリー)
周波数		70kHz
管電圧/管電流		69.9kV/2mA(固定)
X線撮影時間(sec)		0.01~1.30sec(43ステップ)
表示方法		SMD LED
X線管	モデル名	東芝(D-041)
	固有濾過	最小1.0mmAl
	焦点	0.4mm
寸法		250×136×240(D)mm
重さ		2kg

(製造/販売) 株式会社近畿レントゲン工業社

(お問い合わせ)

〒602-0029 京都市上京区室町通上立売上ル頭町259番地
TEL(075)441-3234 FAX(075)415-0364